



Specificaties Sylvania LED Downlight  
Start 5in1 65-185 PIR 18W 1800lm  
111D - 827-830-840 CCT | IP20 - Sensor



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 255270                         |
| EAN                        | 5410288531526                  |
| Merk                       | Sylvania                       |
| Fabrikantnaam              | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                         |
| Levensduur (uur)           | 55000                          |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 1x26                        |
| Watt                | 18                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin) | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gradenbundel (graden)        | 111            |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1800           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100            |
| Powerfactor                  | >0.70          |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 26           |
| Optische Afdekking           | Opaal          |
| Type product                 | LED Downlights |

## Armatuur Informatie

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage           |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule       |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40            |
| Behuizing                | Plastic                 |
| Kleur Armatuur           | Other                   |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting) |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 22  |
| Diameter (mm) | 227 |

## Sensor Informatie

Sensortype

**Waarom Lampdirect?**  
Bewegingssensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

