LAMPDIRECT.BE

# Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC132V 28,5W 3600lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <22 - Interact Dimbaar

Bekijk product

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 246346 |
| EAN | 8719514953642 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| Product Serie | RC132V |

## Technische Informatie

| | |
|---|---|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 28.5 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Philips Interact |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Inclusief Lamp | Ja |

| | |
|---|---|
| Aantal lichtpunten | 1 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector | Acrylaat |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

## Armatuur Informatie

| | |
|---|---|
| EOC8 | 95364200 |
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +40 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 69 |

## Sensor Informatie

| | |
|---|---|
| Sensortype | Geen sensor |


## Waarom Lampdirect?

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

**Offerte** op maat

Tot 7 jaar **all-in garantie**

**Gemakkelijk** retourneren

Trustpilot